

# LED DIMMERS

## INRICHTINGEN VOOR HET AANPASSEN VAN LICHTINTENSITEIT

### ZDIM 100



Dimmer compatibel met De Quick Marine Lighting spots van De Club-serie en ontmoette modellen Tati, Mirò, Yoko, Lucille en Thekla.

[ IP20 SELV RoHS ]

Model	ZDIM 100
Stroomverbruik	50 W @ 12 V - 100 W @ 24 V
Stroomvoorziening	10-30 Vdc*
Control type	Druktoetsen schakelaars
Zekering	8 A
Bescherming	Kortsluiting / oververhitting Overbelasten / Spanningspieken
Dimensies (W x H x D)	80 x 30 x 56 mm (3 5/32 x 1 3/16 x 2 13/64 inch)

\* WAARSCHUWING: houd de gegevensplaat van de gebruikte LED-lampen in de gaten.

### LDIM BUS 2CH




[ IP20 SELV RoHS ]

Dimmer compatible met al de Quick Marine Lighting spotlights en LED Strips.

Model	LDIM BUS 2CH
Stroomverbruik	50 W @ 12 V - 100 W @ 24 V - each channel
Stroomvoorziening	10-30 Vdc
Control type	Druktoetsen schakelaars
Zekering	8 A
Bescherming	Kortsluiting/Oververhitting Overbelasten / Spanningspieken
Dimensies (W x H x D)	53 x 63 x 90 mm (2 5/64 x 2 31/64 x 3 35/64 inch)

### LDIM BUS RGBW



Modbus

Dimmer compatible met RGBW LED Strips en met al de Quick Marine Lighting spotlights en LED Strips met Wit licht.

[ IP20 SELV RoHS ]

Model	LDIM BUS RGBW
Stroomverbruik	75 W @ 12 V - 150 W @ 24 V - each channel
Stroomvoorziening	10-30 Vdc
Control type	Druktoetsen schakelaars
Bescherming	Zekering opnieuw instellen elk kanaal Blade Zekering 15 A per 2 kanalen Kortsluiting/ Oververhitting Overbelasten / Spanningspieken
Dimensies (W x H x D)	105 x 63 x 107 mm (4 1/8 x 2 31/64 x 4 7/32 inch)

### HDIM 300 PLUS



Dimmer compatible met al de Quick Marine Lighting LED en halogeen apparaten

[ IP20 SELV RoHS ]

Model	HDIM 300 PLUS MASTER	HDIM 300 PLUS SLAVE
Stroomverbruik	150 W @ 12 V - 300 W @ 24 V	
Stroomvoorziening	10-30 Vdc	
Control type	Druktoetsen schakelaars. Onbeperkt aantal	Signaal van HDIM300 MASTER
Bescherming	Interne 15A Zekering, tegen kortsluiting van de lading	
Dimensies (W x H x D)	88 x 58 x 52 mm (3 15/32 x 2 19/64 x 2 3/64 inch)	